



60/120P
NT-FIRE 017

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



fire SMALL



fire MEDIUM



fire LARGE



fire XLARGE

- **SMALL: Zertifizierter Brandschutz bis 60 Minuten (NT-FIRE 017 60P, bei 1100°C)**
- **MEDIUM - XLARGE: Zertifizierter Brandschutz bis 120 Minuten (NT-FIRE 017 120P, bei 1100°C)**
- Robustes Gehäuse aus Stahl
- Tür und Gehäuse doppelwandig mit Spezial-Feuerschutzisolierung
- S: 1-seitige Bolzenverriegelung
- M-XL: 4-seitige Bolzenverriegelung 2 x linke Seite, je 1 x oben und unten, sowie 2 x starre Hintergreifbolzen bandseitig
- Außenliegende Scharniere
- Elektronisches Zahlenschloss serienmäßig
- M-XL: Zusätzlich Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- S: Beschlag ca. 35 mm vorstehend
- M-XL: Beschlag ca. 48 mm vorstehend
- M-XL: Schublade serienmäßig, Höhe: 80 mm
- M-XL: Fachboden höhenverstellbar alle 25 mm
- 1 Buchse für Verankerung im Boden vorbereitet
- Lackierung: RAL 9002 (Grauweiß)

Schlossvarianten:



Elektronischschloss fire SMALL
2 Benutzercodes, Unterspannungsmeldung, Falschcodesperre, Batterien von außen wechselbar, LCD Display



Elektronischschloss fire MEDIUM - XLARGE
1 Master, 2 Benutzercodes, Unterspannungsmeldung, Falschcodesperre, Batterien von außen wechselbar, LCD Display

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
fire SMALL	344	424	388	245	325	260	20	245x325	-	37	2	0
fire MEDIUM	629	479	467	475	326	304	47	475x326	1	105	4+2	4
fire LARGE	669	549	507	519	398	346	71	519x398	1	120	4+2	5
fire XLARGE	791	580	507	638	427	346	94	638x427	1	185	4+2	7

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe beim Modell fire SMALL um 35 mm
Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe bei den Modellen fire MEDIUM - XLARGE um 48 mm
Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden