



EN 1
EN-1443-1

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



€ 20.000,-
€ 65.000,-



CHF 5.000,00,-
CHF 5.000,00,-



lynx 25



lynx 90

- Sicherheitsklasse 1 nach EN 1143-1 IMP, Widerstandsgrad I
- Wandstärke 24mm
- 3-seitige Verriegelung
- Kurvenförmiges Türgewölbe
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt
- Mehrlagiger Wandaufbau
- ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- je 1 x Buchse für Verankerung im Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt) (außer lynx67 & lynx 90- keine Buchsen)
- Innenliegende Scharniere
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau)
- Modelle lynx 20 & lynx 25 nur mit Doppelbartsicherheitsschloss

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Klasse A



Elektronikschloss PS310
1 Master, 9 Benutzercodes, Falschcodesperre, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung programmierbar, Öffnungsbereitschaftszeit: 1-9 Minuten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
lynx 20	200	260	180	138	212	100	3	/	1	21	4	/
lynx 25	250	360	310	194	312	228	14	/	1	44	4	/
lynx 30	300	440	380	244	392	298	29	/	1	65	4	2
lynx 46	460	440	380	404	392	298	48	/	1	90	4	4
lynx 67	670	440	380	484	392	298	56	/	1	122	4	5
lynx 90	900	440	380	714	392	298	84	/	1	154	6	8

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden