



EN 2
EN-1443-1

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



€ 50.000,-
€ 100.000,-



CHF 20.000,00,-
CHF 50.000,00,-



protect AM2



protect AM9

Sicherheitsklasse EN2
nach EN 1143-1

Leichter Feuerschutz

- 50mm starker Korpus
- 50mm starke Tür
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt
- AM1: 8 Bolzen mit 25mm Durchmesser
- AM25-AM75: 12 Bolzen mit 25mm Durchmesser, AM9-AM10: 16 Bolzen mit 25mm Durchmesser
- ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- je 1 Buchse für Verankerung in Boden und Rückwand vorbereitet

• Lackierung: RAL Design 000 35 00 (Brikettgrau)

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, EN 1300, Klasse B



mechanische Zahlenkombination



Elektronikschloss T6530/ T8530
1 Master, 1 Usercode, Falschcodesperre, Öffnungsverzögerung programmierbar, Klasse B

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
protect AM1	350	440	350	250	340	195	17	250x340	1	115	8	0
protect AM25	500	550	550	400	450	395	71	580x484	2	250	12	4
protect AM3	650	550	550	550	450	395	98	550x450	2	305	12	7
protect AM4	800	550	550	700	450	395	124	700x450	3	360	12	8
protect AM5	950	550	550	850	450	395	151	850x450	3	410	12	10
protect AM65	1100	700	550	1000	600	395	237	1000x600	4	550	12	13
protect AM75	1250	700	550	1150	600	395	273	1150x600	5	610	12	14
protect AM9	1550	800	650	1450	700	495	604	1450x700	6	980	16	23
protect AM10	1700	800	650	1600	700	495	554	1600x700	6	970	16	25

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden | Alle Angaben ohne Gewähr