

STT

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad II (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade II (EN 1143-1)

FORMAT
The Safe Company



STT 30-400 Kombi
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Schlüssel-/Wertschutzschrank STT gem. Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 zur kombinierten Aufbewahrung von Schlüsseln, Wertgegenständen und DIN-A4-Aktenordnern. Übersichtliche Sortierung und sichere Verwahrung von bis zu 400 Schlüsseln inkl. zusätzlichem Stauraum. Alle Modelle sind mit integrierten Schlüsselmodulen inkl. ausziehbarer Schlüsselwände ausgestattet. Schlüsselanhänger optional erhältlich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Optional mit 30 Minuten Brandschutz
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau RAL 7024 oder Lichtgrau RAL 7035


Key and security safes STT with security grade II according to EN 1143-1 are ideally useable for storage of keys, valuables and DIN A4 folders. Clear and safe storage of up to 400 keys with additional storage capacity. This series is equipped with pull-out key walls. Key fobs optional available.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey RAL 7024 or light grey RAL 7035



128
STT 20-128 Kombi




128
STT 30-128 Kombi



400
STT 30-400 Kombi



128
STT 40-128 Kombi



400
STT 40-400 Kombi

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Gewicht Weight	Ordner Folders	Schlüsselhaken Key hooks	Fachböden (höhenverstellbar) Shelves (Height adjustable)
STT 20-128 Kombi	013220-60000	013220-00000	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	358 kg	7	128	0
STT 30-128 Kombi	013230-60000	013230-00000	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	418 kg	9	128	1
STT 30-400 Kombi	013231-60000	013231-00000	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	430 kg	6	400	1
STT 40-128 Kombi	013240-60000	013240-00000	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	478 kg	13	128	1
STT 40-400 Kombi	013241-60000	013241-00000	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	490 kg	7	400	1

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 5750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

Sonstiges / Others	Beschreibung / Description
Vorrüstung EMA Komponenten Preparation for alarm components	Vorrüstung des Tresors für den Einbau von VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten Preparation for mounting VdS-approved alarm components for connection to an burglar alarm system
Ausrüstung EMA Komponenten Equipped with alarm components	Ausrüstung des Tresors mit VdS anerkannten Einbruchmelde-Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Die eingebauten Einbruchmelde-Komponenten sind immer projekt- und schlossabhängig. Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm. Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm.
Brandschutz (30 Minuten) Fire protection (30 minutes)	Feuerhemmende und isolierende Werkstoffe sowie Spezialdichtungen im Rahmen der Tür ergeben die im Format-Brandschutzlabor getestete Brandfestigkeit bei Hausbränden. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the Format fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	STT 20-128 Kombi	STT 30-128 Kombi	STT 30-400 Kombi	STT 40-128 Kombi	STT 40-400 Kombi
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	1060	1060	1060	1060	1060
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank) Width with 180° door opening (door + body)	1131	1131	1131	1131	1131
Ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	4	4	5	4	5
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook rail per key wall	2 x 2	2 x 2	2 x 5	2 x 2	2 x 5
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	84	84	70	84	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook rail	8	8	8	8	8
Höhenraster Hight grid	14	14	14	14	14
Hakenlänge Hook length	15	15	15	15	15
Hakenabstand Hook distance	30	30	30	30	30