

WERTSCHUTZSCHRANK BM VI















EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1

zertifiziert durch ECB·S



FEUERSCHUTZ LFS 30 nach EN 15659



BAUART Gehäuse: Mehrwandig

Tür: Mehrwandig

Scharniere: Außenliegend Türöffnungswinkel: 180°

Griff/Beschlag: Hängegriff ca. 60 mm vorstehend

Verankerung: 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand auf 1/3 Höhe vorbe-

reitet

Schlüsselleiste mit 5 Haken zur Selbstmontage liegt bei

Für EMA-Einbau vorgerüstet



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern

je 2 Schlüssel



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 und Graphitgrau, RAL 7024



VERSICHERBAR Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je

nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK BM VI



















BM6-0

BM6-1

BM6-2

BM6-3

Modell	Außer Höhe	nmaße i Breite	n mm Tiefe	Innen Höhe	maße in Breite	n mm Tiefe	Türdurchg Höhe	angsmaße Breite	Tür 1 / 2-flügelig	Fachböden Anzahl	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
BM 6-0	790	660	620	550	410	305	544	386	1-flügelig	1	69	740
BM 6-1	1096	756	620	856	506	305	850	482	1-flügelig	2	132	1090
BM 6-2	1296	756	620	1056	506	305	1050	482	1-flügelig	2	163	1270
BM 6-3	1596	926	660	1356	676	425	1350	652	1-flügelig	3	316	1870

Beschläge 30 mm vorstehend

VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten				
			意識を			
Modell	2 Doppelbartschlösser	Doppelverschluss* (Mechanisches Kombinationsschloss+Doppelbarts.)	Doppelverschluss* (2 Elektronische Zahlenschlösser**)			
BM 6-0	•	•				
BM 6-1	•	•				
BM 6-2	•	•	•			
BM 6-3		•				

 ${}^*\!andere\,Schlosskombinationen\,m\"{o}glich,\,{}^{**}\,mit\,Notschl\"{u}ssel$

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

