

# DIAMANT FIRE

## FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Diamant Fire PO 130 IT

**i** Detailskizzen für Ordner-einteilung finden Sie auf [www.rottnertresor.at](http://www.rottnertresor.at)



Diamant Fire PO 50 IT

**Zertifizierung:** EN 1143-1 · VSÖ EN-2  
**Einbruch-Sicherheit:** EN 1143-1 Klasse 2, ECB-S

**Feuerschutz:** LFS-30 P gemäß EN-15659 ECB-S Germany 30 Min. für Papier

#### Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

• Schloss bohrgeschützt

#### Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision). Inkl. 9 Volt Blockbatterie

#### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

#### All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:


• Innentresor ist herausnehmbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

#### EMA-Vorbereitung

- Montageplatte in Korpus und Tür für Körperschallmelder
- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
- Vorbereitung für Türkontaktschalter
- 1 x Kabdurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

**STAHL**  
Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**



Handhebelgriff  
DB Standard-schloss

Handhebelgriff  
EL Sicherheits-schloss

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
<b>Diamant Fire PO 50 IT</b>	T05908	9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	53	410x340	1	220
<b>Diamant Fire PO 50 IT EL</b>	T05909	...099080	500	510	510*	373	395	360	53	410x340	1	220
<b>Diamant Fire PO 65 IT</b>	T05910	...099097	670	510	510*	544	395	360	77	580x340	1	279
<b>Diamant Fire PO 65 IT EL</b>	T05911	...099103	670	510	510*	544	395	360	77	580x340	1	279
<b>Diamant Fire PO 80 IT</b>	T05914	...099134	810	680	510*	684	565	360	139	720x510	2	382
<b>Diamant Fire PO 80 IT EL</b>	T05915	...099141	810	680	510*	684	565	360	139	720x510	2	382
<b>Diamant Fire PO 100 IT</b>	T05918	...099172	1010	680	510*	883	565	360	179	920x510	2	419
<b>Diamant Fire PO 100 IT EL</b>	T05919	...099189	1010	680	510*	883	565	360	179	920x510	2	419
<b>Diamant Fire PO 130 IT</b>	T05920	...099196	1320	680	510*	1193	565	360	242	1230x510	3	572
<b>Diamant Fire PO 130 IT EL</b>	T05921	...099202	1320	680	510*	1193	565	360	242	1230x510	3	572

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte