



FIRE MASTER

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



EN-2 SAFE

PN-EN 1143-1:2012IMP



Versicherbar

Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000



Feuerschutz

bis 60 Minuten für Papier
LFS-60P



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Fire Master 50



Fire Master 65 EL

EN-2
security-
level



STAHL

Zertifizierung: PN-EN 1143-1:2012IMP

Einbruchsicherheit: EN 1143-1

Klasse 2 IMP

Feuerschutz: LFS 60P gemäß EN
15659 (BG) 60 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Wandstärke 77/70 mm
- Türstärke 110 mm
- Türblattstärke 32,5 mm
- Scharniere außenliegend,
180° Türöffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss
(ohne Revision) inkl. 9 Volt Block-
batterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
Ø 12 mm und 1 Bohrung in der Rück-
wand (durchgebohrt, , Ø 12 mm) inkl.
Montagematerial

Metall-Massivbeschlag-Ausführung

glanzverchromt

Handhebelgriff

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Fire Master 50	T06429	...217088	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106
Fire Master 50 EL	T06430	...217095	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106
Fire Master 65	T06431	...217101	670	480	455*	510	332	295	49	510x332	1	136
Fire Master 65 EL	T06432	...217118	670	480	455*	510	332	295	49	510x332	1	136
Fire Master 100 EL	T06503	...217118	980	545	455*	820	400	295	97	820x397	1	210

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte