



# FIRE MASTER

# FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



### EN-2 SAFE

PN-EN 1143-1:2012IMP



### Versicherbar

Gewerblich bis € 50.000  
Privat bis € 100.000




### Feuerschutz

bis 60 Minuten für Papier  
LFS-60P



**Handhebelgriff**  
DB Standard-  
schloss



**Handhebelgriff**  
EL Sicherheits-  
schloss



Fire Master 50

**STAHL**



Fire Master 65 EL



**Zertifizierung:** PN-EN 1143-1:2012IMP

**Einbruchsicherheit:** EN 1143-1

Klasse 2 IMP

**Feuerschutz:** LFS 60P gemäß EN 15659 (BG) 60 Min. für Papier

### Sicherheitsmerkmale:

- Wandstärke 77/70 mm
- Türstärke 110 mm
- Türblattstärke 32,5 mm
- Scharniere außenliegend, 180° Türöffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

### Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Block-batterie

### Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm und 1 Bohrung in der Rückwand (durchgebohrt, , Ø 12 mm) inkl. Montagematerial

### Metall-Massivbeschlag-Ausführung

glanzverchromt

Handhebelgriff

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
<b>Fire Master 50</b>	T06429	...217088	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106
<b>Fire Master 50 EL</b>	T06430	...217095	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106
<b>Fire Master 65</b>	T06431	...217101	670	480	455*	510	332	295	49	510x332	1	136
<b>Fire Master 65 EL</b>	T06432	...217118	670	480	455*	510	332	295	49	510x332	1	136

\* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte