

GALAXY FIRE

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Galaxy Fire 60 IT EL
mit Sockel (extra)

Galaxy Fire 60 IT

STAHL

EN-2
security-
level



EN-2 SAFE

EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)
VSÖ EN-2



Versicherbar


Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000



Feuerschutz

bis 30 Minuten für Papier
LFS-30P

Platzangebot



10 Ordner
Galaxy Fire 60



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-2
Einbruchsicherheit: EN 1143-1
Klasse 2, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemäß
EN-15659 ECB-S Germany
30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente
und Wertsachen gegen Einbruch und
Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm
Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene türbänderseitig

- Scharniere außenliegend,
180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
- Elektronikschloss der EN 1300
Klasse A, inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der
Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial für Beton
(Schraube: M12 x 180)

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor (H 160 x B 564 x T 310
mm) ist herausnehmbar (geschraubt),
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:
– Montageplatte in Korpus und Türe
für Körperschallmelder
– Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
– Vorbereitung für Türkontaktschalter
– 1 x Kabeldurchführung hinten in der
Rückwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand vorbereitet
und vorgebohrt – nicht durchge-
bohrt

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

Passender Metall Sockel erhältlich.

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**

RAL 7024 graphitgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
Galaxy Fire 60 IT	T05819	9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	1	305	T06243
Galaxy Fire 60 IT EL	T05820	...090735	610	680	510*	480	565	360	98	325x565	1	305	T06243
Galaxy Fire 60 IT EL	T05820	...090742	610	680	510*	480	565	360	98	325x565	1	305	T06243
Sockel für Galaxy Fire 60	T06402	...216005	690	680	510	-	-	-	-	-	-	140	-

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL = Türdurchgangslichte